

Instalar yay

<https://computingforgeeks.com/yay-best-aur-helper-for-arch-linux-manjaro/>

Como compartir wifi por ethernet

1. En terminal escribo nm-connection-editor
2. Despues en ethernet le doy doble click a wired connection1 en Ethernet
3. Despues me voy para IPv4 settings.
4. Despues me voy para method y le pongo shared other computers

Instalación de emulador de playstation 1

1. Correr este comando para instalar el emulador: yay -Syu epsxe
2. Instalar estas bios.
bios_ps1.tar.gz
3. la bios se instalan haciendo click en: Config → Bios → elegimos carpeta donde esten las bios.
4. Dejamos esta bios seleccionada **SCPH1001.BIN** y estamos listo pa jugar



compilar c++ desde consola

1. Tener instalado g++ y gcc
2. Ir al archivo <script c++> nombre.cpp </script> y escribir en consola g++ nombredelarchivo.cpp

3. Si no arroja errores se crea un archivo a.out. Para correr ese archivo ./a.out

instalar mongo db correctamente

1. buscar el paquete con yay -Ss mangodb
2. instalar el paquete que sea community con yay -s nombredeloquevayaainstalar
3. Crear una carpeta en la ruta home con el nombre database
4. Despues para correr base de datos *mongod -port 27027 -dbpath /home/alex/database*
5. despues abrir otra terminal y describir mongo
6. aqui estara instalado pero necesitamos habilitar los *firewall* o [iptables](#)
7. sudo -A INPUT -s 127.0.0.1 -p tcp -destination-port 27017 -m state -state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
8. sudo -A OUTPUT-d 127.0.0.1 -p tcp -source-port 27017 -m state -state ESTABLISHED -j ACCEPT

Implementación de un servidor en heroku

PRECHECKLIST

Nuestra app debe de cumplir con unos requisitos para ser alojada en heroku

1. Binding dynamic port Enlazar el puerto dinamicamente

Sea Aws o digitalocean o heroku cuando implementamos nuestra app en esos servicios, los servidores proveeran a nuestra app de un puerto en especifico. process.env.PORT

- Specify Node enviroment Especificarle a heroku que version de node estamos usando

Esto se hace en el package.json agregando el siguiente key debajo del key main:

```
<code javascript>
"engines": {
  "node": "10.13.0",
  "npm": "6.4.1"
}
</code>
```

- Especiicar el script de comienzo specify start script

Especifica a heroku que comando usar para comenzar el servidor. Esro normalmente se hace en el package.json modificando el key scripts asi:

```
<code javascript>
```

```
"scripts": {  
  "start": "node index.js"  
}  
</code>  
  
- create .gitignore file  
para evitar subir basura al server
```

IMPLEMENTACIÓN EN HEROKU LA PRIMERA VEZ

1. Creamos una cuenta en heroku
2. Commit nuestro codigo a git
3. Instalamos heroku cli y creamos una app
4. Deploy nuestra app con git
5. Deploy heroku project

ACTUALIZACIONES

1. commit nuestro codigo con git
2. Deploy app con git

From:

<https://wiki.unloquer.org/> -

Permanent link:

<https://wiki.unloquer.org/personas/johnny/proyectos/manjaro?rev=1578417818>

Last update: **2020/01/07 17:23**

